



Marteaux perforateurs

Marteaux perforateurs KAESER
Une gamme complète de produits.

Puissants dans la pierre et le béton



Grande puissance de perforation et de percussion



Construction simple et robuste



Utilisation universelle dans l'exploitation minière, les carrières et les industries minérales, le B.T.P. et les entreprises industrielles



À partir de BH11 système de soufflage puissant pour le trou de forage

Caractéristiques techniques

	Modèle	Cadence de frappe	Consommation d'air *)	Raccordement d'outil – Emmanchement		Poids	Force de percussion	Accumulation cumulée pondérée **)
		1/min	m ³ /min			kg	Joules	m/s ²
Poignée fermée	BH 8	3660	0,5	S 19 x 82,5	a)	8,6	8,5	15,4
	BH 8	3660	0,5	S 22 x 82,5	a)	8,6	8,5	15,4
	BH 11	2910	1,1	S 22 x 108	b)	15,5	19,0	22,0
Poignée en T	BH 16	2400	1,6	S 22 x 108	b)	18,9	30,0	19,0
	BH 21	2740	2,1	S 22 x 108	b)	24,4	40,0	17,7

Antivibratoire

Poignée en T	BH 16 V	2440	1,6	S 22 x 108	b)	22,9	30,0	10,6
--------------	---------	------	-----	------------	----	------	------	------

*) à 5 bar ***) selon ISO 28927-10, mesurée à 5 bar a) = ressort de retenue b) = étrier de retenue
Des outils appropriés sont disponibles séparément : burin pointu, burin plat, etc.

Graisser de tuyau (1,4 l) :

Accessoire recommandé pour les compresseurs sans graisseur de ligne, ou pour les compresseurs avec un graisseur de ligne s'il y a une distance de plus de 20 m ou un dénivelé entre le compresseur et l'outil.



KAESER COMPRESSEURS SPRL

Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich – Tél: +32 (0)4 222.95.41 – Fax: +32 (0)4 222.95.42
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com